



ADDITIFS POUR LITOCROM STARLIKE

GALAXY - SPOTLIGHT - NIGHT VISION - GOLD

DESCRIPTION

Les additifs GALAXY, SPOTLIGHT, NIGHT VISION et GOLD sont mélangés comme troisième composant avec le mortier époxydique à deux composants LITOCROM STARLIKE. Ils permettent d'obtenir des jointoiements avec des effets uniques et exclusifs, sans compromettre la facilité de nettoyage du produit. Ces additifs sont disponibles séparément, en emballage pré-dosé pour le conditionnement de 5 kg de LITOCROM STARLIKE.

GALAXY: Le composant Galaxy peut être mélangé à toute couleur de la gamme STARLIKE pour obtenir un effet "métallisé". Par rapport à la couleur originale sans additif, on obtiendra une tonalité légèrement plus claire.

SPOTLIGHT: Le composant Spotlight peut être mélangé à toute couleur de la gamme STARLIKE pour obtenir un effet "brillantine". Tout ça, sans compromettre l'intensité de la couleur originale.

NIGHT VISION: Le composant night vision peut être mélangé avec les couleurs suivantes de la gamme STARLIKE: Silver, travertino, sabbia, turchese, artic blu, zaffiro, corallo, lilla, ciclamino, lime. C'est un additif effet "photoluminescence" que, sans trop modifier la couleur originale du produit, permet d'obtenir des jointoiements que après exposition à la lumière du soleil ou artificielle dans l'obscurité ont une couleur bleu pendant quelques heures.

GOLD: L'additif gold peut être mélangé à toute la gamme STARLIKE pour obtenir un effet "brillantine" dorée. La couleur originale ne se modifie pas.

METALLIC COLLECTION: PLATINUM - SHINING GOLD - BRONZE - COPPER - RUSTY

DESCRIPTION:

Les additifs PLATINUM - SHINING GOLD - BRONZE - COPPER e RUSTY une fois mélangés à la couleur NEUTRO C.340 comme troisième composant donnent un effet métallisé exclusif et unique. Ces additifs sont disponibles en pots pré-dosés pour une quantité de 5 kg de STARLIKE NEUTRO C.340.

DOMAINES D'APPLICATION

Additifs spéciaux pour le mortier époxydique LITOCROM STARLIKE idéal pour le jointoiement entre carreaux céramiques, grés, mosaïque, clinker à l'intérieur sur sol et sur mur comme par exemple: salles de bain, cuisines, carrelage de salles d'exposition, magasins, magasins d'ameublement, colonnes, etc.

PREPARATION DE LA GACHEE

1. Verser le catalyseur (composant B) dans la pâte colorée (composant A) du LITOCROM STARLIKE seau de 5 kg avec un malaxeur électrique jusqu'à obtention d'un mélange homogène sans grumeaux.
2. Verser dans la gâchée le troisième composant (GALAXY-SPOTLIGHT-NIGHTVISION-BRONZE-GOLD) pré-dosé où l'un de la série METALLIC COLLECTION (Platinum, Shining Gold, Bronze, Copper ou Rusty) et mélanger doucement jusqu'à le disperser de manière homogène.

APPLICATION

Etaler le mélange à la spatule en caoutchouc et nettoyer avec de l'eau selon les indications sur le conditionnement du LITOCROM STARLIKE.

INDICATIONS IMPORTANTES

- Ne pas appliquer le mortier époxydique LITOCROM STARLIKE mélangé avec les composants GALAXY-SPOTLIGHT-NIGHT VISION-BRONZE-GOLD ou l'un de la série METALLIC COLLECTION sur des céramiques au contact des substances chimiques comme par exemple pour les sols industriels.
- Manipuler avec soin les additifs, leur poids spécifique est très bas par conséquent ils sont fortement volatiles.
- Si la surface céramique est exposée au soleil ou à la lumière artificielle, l'effet qu'on obtiendra des additifs est bien plus évident.

ADDITIFS POUR LITOCROM STARLIKE

Couleur:		SPOTLIGHT	GALAXY	GOLD	NIGHT VISION
CLASSIC COLLECTION BASIC					
BIANCO NEVE	C.320	X	X	X	
BIANCO GHIACCIO	C.270	X	X	X	
TITANIO	C.310	X	X	X	
SILVER	C.220	X	X	X	X
GRIGIO	C.280	X	X	X	
ANTRACITE	C.240	X	X	X	
TRAVERTINO	C.290	X	X	X	X
SABBIA	C.250	X	X	X	X
PIETRA D'ASSISI	C.300	X	X	X	
MOKA	C.420	X	X	X	
GLAMOUR COLLECTION BASIC					
TURCHESE	C.400	X	X	X	X
ARTIC BLU	C.390	X	X	X	X
ZAFFIRO	C.260	X	X	X	X
CORALLO	C.230	X	X	X	X
LILLA	C.380	X	X	X	X
CICLAMINO	C.370	X	X	X	X
MELANZANA	C.360	X	X	X	
LIME	C.440	X	X	X	X
MELA	C.410	X	X	X	
LIMONE	C.430	X	X	X	
ARANCIO	C.460	X	X	X	
ROSSO ORIENTE	C.450	X	X	X	
METALLIC COLLECTION					
NEUTRO C.340			PLATINUM		
			SHINING GOLD		
			BRONZE		
			COPPER		
			RUSTY		
<p>Les informations de cette fiche technique résultent de notre expérience, toutefois elles sont purement indicatives. En conséquence, il y a lieu de vérifier avant chaque application si le produit est bien adapté à l'emploi prévu. Les conséquences d'une application inadaptée de notre produit ne relèvent pas de notre responsabilité.</p>					
Fiche technique N° 311		Révision N° 1		Date: Avril 2008	